

Registrador de datos y probador de aislante

Medidas de aislante con escala automática hasta 4000 MΩ con voltajes de prueba de 250/500/1000V y corriente de prueba de 1mA

Características:

- Doble pantalla LCD grande de 4000 cuentas, retroiluminada con retroiluminación e indicador análogo rápido de 50 segmentos
- Mide la resistencia del aislante hasta 4000MΩ con resolución de 1kΩ y corriente de prueba de 1mA
- Función de registro de datos almacena hasta 16,000 lecturas con un dato o tasa programable de 1 a 65,000 segundos por muestra.
- Continuidad audible
- Precisión de $\pm 3.0\%$ de la lectura básica de resistencia del aislante
- Conveniente y eficaz función de seguro de 3 minutos de prueba
- Protección de sobre carga de 600V
- Retención de datos
- Función de voltaje CA
- Conexión RS-232 para PC con software para captura de datos compatible con Windows® 95/98/NT/2000/ME/XP
- Indicadores de circuito abierto, fuera de escala y batería débil
- Medidor integrado al estuche de uso rudo con cubierta
- Completo con estuche integrado, cables de prueba, alicates, cable RS-232 PC, software, correa y 8 baterías AA

Aplicaciones:

- Pruebas de cumplimiento reglamentario
- Pruebas de seguridad en aparatos electrónicos
- Prueba de cables y alambres

CE CAT III-600V

Especificaciones:	Escala	Resolución	Precisión básica
Resistencia de aislante ():	4M, 40M, 400M, 4000M	1k	$\pm(3\% \text{ lec} + 5 \text{ dígitos})$
Voltaje CA:	600V	0.1V	$\pm(1.5\% \text{ lect} + 3 \text{ dígitos})$
Resistencia baja:	400	0.1	$\pm(1\% + 5 \text{ dígitos})$
Voltajes de prueba:	250, 500, 1000V		
Indicador:	LCD retroiluminado de 4000 cuentas con gráfica de barras análoga de 50 segmentos		
Normas aplicables:	IEC1010 CAT II-1000V, CAT III-600V; VDE 0143		
Tensión:	8 baterías AA		
Dimensiones:	200 x 140 x 95mm (7.9 x 5.5 x 3.7")		
Peso:	900g (29oz)		



Pantalla PC

Información para ordenar:

380366Medidor de aislante y registrador
380366-NIST Medidor de aislante y registrador c /Certificado NIST