

Registrador de datos de temperatura y humedad con Impresora

Capacidad para descargar, imprimir o graficar los datos registrados en cualquier momento y en cualquier lugar

Características:

- Unidad de programación autónoma operada a batería e impresora — elimina la necesidad de una PC
- La programación se hace mediante el panel de control de 5 botones e indicador LCD integrado
- Tamaño portátil empacado en caja de plástico ABS
- Módulo Registrador de datos registra humedad relativa y temperatura en contenedores de almacenamiento, camiones de embarque, congeladores y otros.
- El registrador transfiere los datos al programador
- Impresión de datos numéricos o gráficos en papel térmico
- Vea la temperatura y humedad en la pantalla LCD
- El LED de registro destella cuando la unidad está muestreando
- Tres métodos de inicio: Programado, magnético o inmediato
- Reloj de tiempo real guarda la fecha y hora con los datos
- Límite alto/bajo (HI/LO) programable con indicador de alarma
- Amplia escala de operación en temperatura y humedad
- El sistema 42276 incluye un registrador de datos de temperatura y humedad modelo 42270 con batería de Litio 3.6V, y un programador con 4 baterías AAA y rollo de Papel. Ordene registradores de datos 42270 adicionales por separado. Adaptador CA optativo
- El sistema 42266 incluye un registrador de datos de temperatura y humedad modelo 42260 con batería de Litio 3.6V, y un programador con 4 baterías AAA y rollo de Papel.



Descargar, imprimir o graficar los datos registrados en cualquier momento y en cualquier lugar. Imprima datos numéricos o gráficos.

Aplicaciones

- Cuartos limpios
- Refrigerador
- Congelador
- Camiones de embarque
- Embalajes
- Navíos de carga
- Areas de almacenamiento Almacén



Ordene registradores de datos adicionales 42270 ó 42260 por separado.

CE

Especificaciones	Escalas	Resolución	Precisión básica
Temperatura:	-40°F a 185°F	0.1°	±1°F (-4 a 122°F), ±2°F (-40 a -4°F, 122 a 185°F)
	-40°C a 85°C		±0.6°C (-20 a 50°C), ±1.2°C (-40 a 20°C, 51 a 85°C)
Humedad:	0 a 100%RH	0.1%	±5%RH
Intervalo del registrador de datos:		1 seg a 2 horas	
Memoria:	Temperatura: 8000 puntos; Humedad relativa: 8000 puntos		
Dimensiones:	155x122x48mm (6.1x4.8x1.9")		
Peso:	338g (12oz)		

Información para ordenar:

- 42276**Registrador de datos y programador con Impresora
- 42270**...Registrador de datos para Temperatura/Humedad
- 42266**...Registrador de datos para temperatura y programador con Impresora
- 42260**....Registrador de datos de temperatura para 42265 y 42266
- 159117**.....Adaptador 117V CA
- 159222**....Adaptador 220V CA
- 422378**..Papel térmico de reemplazo (5pq)